

مترایژ موثر بعد از دستگاه	دمای سیال	سرعت سیال	قدرت میدان	سختی کل آب مصرفی	طول دستگاه	قطر بیرونی	نوع اتصال	سایز
mm 300	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	6000gauss	800ppm	55mm	30mm	رزوه	1/2(پکیج)
mm 300	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	6000gauss	800ppm	110mm	30mm	رزوه	1/2(کولر)
mm 300	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	10000gauss	800ppm	160mm	63mm	رزوه	3/4in
mm 300	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	10000gauss	800ppm	160mm	63mm	رزوه	in 1
mm 300	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	10000gauss	800ppm	160mm	78mm	رزوه	1 1/4in
mm 300	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	10000gauss	800ppm	160mm	78mm	رزوه	11.2in
mm 600	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	12000gauss	800ppm	160mm	102mm	رزوه	2in
mm 600	°C up to 85	m/s up to 4 m/s 0.1	12000gauss	800ppm	160mm	102mm	رزوه	2 1/2in