

متر از موثر بعد از رینگ	دمای سیال	سرعت سیال	قدرت میدان	سختی کل آب مصرفی	طول دستگاه	قطر بیرونی	نوع اتصال	سایز
m 250	°C up to 90	m/s up to 3 m/s 0.1	6000gauss	800ppm	62cm	74/4cm	کلمپ	3/4in
m 250	°C up to 90	m/s up to 3 m/s 0.1	6000gauss	800ppm	62cm	80/6cm	کلمپ	1in
250m	°C up to 90	m/s up to 3 m/s 0.1	7000gauss	800ppm	cm 62	105/2cm	کلمپ	1/2in 1
250m	°C up to 90	m/s up to 3 m/s 0.1	7000gauss	800ppm	62cm	87/8cm	کلمپ	1/4in 1
250m	°C up to 90	m/s up to 3 m/s 0.1	7000gauss	800ppm	67cm	120cm	کلمپ	2in
250m	°C up to 90	m/s up to 4 m/s 0.1	8000gauss	800ppm	67cm	132/4cm	کلمپ	1/2in 2
500m	°C up to 90	m/s up to 4 m/s 0.1	8000gauss	800ppm	67cm	157/6cm	کلمپ	3in
700m	°C up to 90	m/s up to 4 m/s 0.1	9000gauss	800ppm	67cm	180cm	کلمپ	4in
700m	°C up to 90	m/s up to 4 m/s 0.1	9000gauss	800ppm	67cm	220cm	کلمپ	5in
700m	°C up to 90	m/s up to 4 m/s 0.1	9000gauss	800ppm	72cm	271/6cm	کلمپ	6in
700m	°C up to 90	m/s up to 4 m/s 0.1	9000gauss	800ppm	72cm	347/2cm	کلمپ	8in